



RCJYZ 绝缘柱 M5

系列：M5

用于电源或机柜中，对带电零部件起到绝缘和支撑的作用；

绝缘材料采用阻燃（UL94V-0）

高强度、电气性能优良的塑料；

绝缘电阻大于500MΩ；

工作温度范围在-30°C ~ 120°C之间；

可按客户要求装配螺钉；

可按客户要求定制不同的颜色；

可按客户要求定制各种规格的产品。



绝缘柱 绝缘子

产品规格

型号 Item No.	螺纹尺寸 Thread	绝缘体尺寸 Sizes(mm)	额定电压 (V)	耐电压 (V/min)	可承受螺纹 拧紧力矩 (Kgf.cm)	绝缘材料 Insulate Material	颜色 Color	嵌件材料 Insert material
RCJYZ-03G	M5x5	Φ23.1*16	600	5000	400	BMC	红 Red	铜Copper
RCJYZ-08	M5x6.5	Φ20x20	400	1500	50	PF	黑 Black	铜Copper
RCJYZ-20F(E)	M5x8 (螺杆9.5mm)(E型为两端螺母)	Φ20*25	600	4000	80	BMC	红Red	铜Copper
RCJYZ-23A (E型)	M5x5	Φ20x20	600	3000	65	BMC PF(E型)	红 Red	铜Copper
RCJYZ-25E	M5x9	Φ20x30	800	3000	100	BMC	红 Red	铜Copper
RCJYZ-27C	M5x6.5	Φ16.5*20	500	5000	60	PF	红 Red	铜Copper
RCJYZ-29F1	M5x5	Φ23.1*40	800	5000	80	BMC	红 Red	铜Copper
RCJYZ-29F	M5x10	Φ20x40	800	6000	100	BMC	红 Red	铜Copper
RCJYZ-37C	M5x6	Φ15*25	500	7000	50	BMC	红 Red	铜Copper
RCJYZ-108	M5x6	Φ16*25	600	3000	50	BMC	红 Red	铜Copper
RCJYZ-108A1	M5x6带螺杆8mm	Φ16*25	600	3000	50	BMC	红 Red	铜Copper
RCJYZ-125	M5x6	Φ16*30	600	5000	50	BMC	红 Red	铜Copper

图片介绍



